

Pulicol

**Gel di solventi
per rimuovere
adesivi e vernici**



CAMPI DI APPLICAZIONE

Rimozione di vecchi adesivi, a base di resine naturali e sintetiche, e di vernici.

Alcuni esempi di applicazione

- Pulizia di vecchi adesivi da pavimenti di marmo, ceramica, legno, calcestruzzo, rasature cementizie, metallo, ecc.
- Pulizia di vecchi adesivi da rivestimenti di ceramica, mosaico, marmo, calcestruzzo, legno, gesso, metallo, fibrocemento, ecc.
- Rimozione di vernici dalle superfici di metallo, legno, calcestruzzo, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pulicol è costituito da una miscela solventi che si presenta sotto forma di un gel facilmente applicabile a spatola o a pennello.

Pulicol possiede un alto potere di "rinvenimento" di tutti gli adesivi e vernici a base di resine già pochi minuti dopo l'applicazione.

AVVISI IMPORTANTI

- Non miscelare **Pulicol** con acqua.
- Non utilizzare per la pulizia di sottofondi che possono essere intaccati dai solventi, ad es.: alcune materie plastiche (gomma, PVC), superfici trattate con smalti decorativi non resistenti ai solventi, pavimenti in legno verniciati.
- Non utilizzare per vernici a fuoco perché poco efficiente.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Stendere **Pulicol** con una spatola o a pennello sui residui di colla (o vernici) che si desiderano togliere; attendere il tempo necessario affinché i residui si ammorbidiscano o rinvegano, eliminare il tutto con una spatola liscia.

Se la superficie è liscia e non assorbente, ad es. marmo o ceramica, lavare con una soluzione di soda caustica e risciacquare con abbondante acqua. Se la superficie è assorbente e/o rugosa, ad es. massetti cementizi o rasatini, eliminare i residui mediante carteggiatura o spazzola metallica. Nel caso di superfici in legno non lavare, ma solamente carteggiare.

Il tempo necessario per la rimozione è in funzione del tipo di adesivo e del suo spessore, ad esempio:

Adesilex F57 richiede alcuni minuti

Adesilex V4 richiede alcuni minuti

Adesilex G19 richiede 30 min. circa

Adesilex G12 richiede 45-60 min. circa

CONSUMI

I consumi sono in funzione della quantità e tipo di adesivo: indicativamente si tenga in considerazione un consumo metrico di circa 0,3 kg/m².

CONFEZIONI

Fustini da 3 e 1 kg.

Pulicol



DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza:	gel trasparente
Colore:	incolore
Massa volumica (g/cm³):	1,19
Conservazione:	24 mesi negli imballi originali
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nocivo. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
Infiammabilità:	si
Voce doganale:	3814 00 90
DATI APPLICATIVI	
Tempo di attesa per la rimozione:	da 15 a 60 minuti in base al tipo di adesivo
Temperatura di applicazione:	da +8°C a +35°C
Consumo (kg/m²):	0,3

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Pulicol è nocivo. Contiene diclorometano sul quale esistono studi, non definitivi, che ne indicano una possibile cancerogenità. Si raccomanda di usare indumenti di protezione, guanti in nitrile o butile e di evitare il contatto con gli occhi. In caso di incidente consultare un medico.

Pulicol è un prodotto per un uso esclusivamente professionale. Per maggiori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZE

Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere

confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso. Le indicazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza sono da ritenersi, in ogni caso, puramente Indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto, e comunque assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI