

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Primer bituminoso monocomponente in emulsione acquosa.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Primer di ancoraggio ecologico per la preparazione di sottofondi destinati ad essere successivamente impermeabilizzati con membrane bitume-polimero.

PRESTAZIONI

- Facilità di posa.
- Proprietà antipolvere e di appretto.

OSSERVAZIONI

- Applicare il prodotto su supporti perfettamente asciutti.
- Non applicare in caso di pioggia imminente, rugiada e nebbia.
- Applicare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C ed i + 35°C.
- Prima dell'applicazione, mescolare accuratamente il contenuto della confezione.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare, eliminando polvere, parti friabili non aderenti, unto, oli e quanto altro possa pregiudicare l'ancoraggio del prodotto al supporto.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Applicare sulla superficie da trattare, con consumo medio di 250 ÷ 300 gr/m² (il consumo è da ritenersi puramente indicativo in funzione della porosità e del grado di finitura del supporto).
- La pulizia degli attrezzi può essere effettuata con acqua (per prodotto fresco) e con ICODIL CL (per prodotto già essiccato).

METODO D'APPLICAZIONE

- Airless, rullo, pennello.



INFORMAZIONE SUL PRODOTTO	VALORE	UNITA' DI MISURA
Tipo di prodotto	monocomponente	
Peso specifico	1,05 (± 0,05)	kg/litro
Residuo secco in peso	32,4 (± 2)	%
Viscosità Tazza Ford Ø 4 mm	35 (± 1)	secondi
Essiccazione completa a 23°C±3°C	45(± 1)	minuti
Strati prescritti	1	n°
Consumo per strato	0,25 ÷ 0,3	kg/m ²
Resa teorica	5 ÷ 3,3	m ² /kg
pH	8,0 (± 0,2)	
Diluizione	pronto all'uso	
Colore	nero	
Conservabilità in magazzino (Shelf Life)	1	anno

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

- La scheda di sicurezza del prodotto può essere richiesta alla Program.

Il prodotto non è	infiammabile, pericoloso
Frasi di rischio	non soggetto
Consigli di prudenza	non soggetto
Simboli	non soggetto

TRASPORTO

- Trasporto su terra ADR-RID: Non soggetto
- Codice Doganale: **2715 00 00** Miscela a base di bitume petrolifero in dispersione acquosa (mixture based with petrolic bitumen in water dispersion)

MAGAZZINAGGIO

- VERAP teme il gelo, stoccare pertanto i contenitori a temperature superiori a 0°C.
- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

IMBALLO

- Contenitori in PE-PP da kg 4 - 9 - 17.
- Fusti da kg 100 e 180 a richiesta.

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.programsrl.it> e-mail: info@programsrl.it

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la PROGRAM S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



il leader dei sistemi liquidi per l'edilizia.

Program srl

Via Custoza, 29 • 66013 Chieti Scalo (Ch)

Tel. 0871.5870.1 • Fax 0871.562191

URL: www.programsrl.it e-mail: info@programsrl.it